

# Einzugschnur ES-500-EZ

## Produktspezifikation

- |                                     |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1. Artikelbezeichnung:              | Einzugschnur, gelb                           |                    |
| 2. Artikel-Nr:                      | ES-500-EZ                                    |                    |
| 3. Rohstoff:                        | 100 % Polyolefine (mit UV-Schutz)            |                    |
| 4. Zwirnung:                        | doppelgezwirnt 3-fach                        |                    |
| 5. Gewicht per Meter Fertigprodukt: | 7.69 g                                       |                    |
| 6. Meter per kg:                    | 130 m  |                    |
| 7. Elastizität in % Bruchdehnung:   | 10 - 16 %                                    |                    |
| 8. Aufmachung:                      | Plastik - Randspulen<br>Durchmesser = 220 mm | Spulenhub = 250 mm |
| 9. Lauflänge per Spule:             | 500 m  |                    |
| 10. Durchmesser:                    | 4.0 mm                                       |                    |
| 11. Reissfestigkeit:                | 294 daN (300 kg) +/- 10 %                    |                    |

**Bemerkung:** Bei korrekter Lagerung (ohne Sonneneinstrahlung) sind die Einzugschnüre stark, zäh und unverrottbar. Nässe und Feuchtigkeit verursachen keine Festigkeitseinbussen.