



MWTM

mittelwandig

- UV-beständig
- Hohes Schrumpfverhältnis
- Feuchtigkeitsdicht (mit Kleber)

Anwendung

MWTM ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Der **MWTM** Schlauch zeichnet sich durch seinen grossen Schrumpfbereich aus.

Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C (beschichtet)

Elektrische Durchschlagfestigkeit

- 14 kV/mm

Eigenschaften

- Alterungs- und Wetterbeständig
- Gutes Isolier- und Abdichtvermögen
- Hohe mechanische und thermische Festigkeit

Innendurchmesser		Wanddicke		Artikelnummer
bei Lieferung	nach vollständiger Schrumpfung	bei Lieferung	nach vollständiger Schrumpfung	
mm	mm	mm	mm	
10	3	0.4	1.0	MWTM-10/3
16	5	0.5	1.4	MWTM-16/5
25	8	0.7	2.0	MWTM-25/8
35	12	0.7	2.0	MWTM-35/12
50	17	0.7	2.0	MWTM-50/16
63	19	0.8	2.4	MWTM-63/19
75	22	0.9	2.7	MWTM-75/22
85	25	0.9	2.8	MWTM-85/25
95	29	1.0	3.1	MWTM-95/29
115	34	1.0	3.1	MWTM-115/34
140	42	1.0	3.1	MWTM-140/42
160	50	1.0	3.2	MWTM-160/50
180	60	1.0	3.2	MWTM-180/60

Längenänderung nach vollständiger Schrumpfung: 0% - 10%
Weitere technische Angaben auf Anfrage.

Standardfarben

Farbe schwarz
Farbcode 0