

Die Innovation im Lichtmast


Diese Kandelabersicherungskästen sind für die Anforderungen in Bezug auf Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Sie sind eine kosteneffektive Lösung für den Anschluss und den Schutz von Leuchten in Lichtmasten.

- Nach DIN VDE 0660 T.505 und DIN 43628
- Schutzklasse II
- Bis zu 30% mehr Platz für die Kabelmontage




EKM-2020

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 84mm
- Türgrösse ab 70 x 240mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 2 x 5 x 16mm², 3 x 5 x 10mm²
- Abgang bis Querschnitt 2 x 5 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 2 x D01-E14
- Schutzart: IP44




EKM-2040

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 70mm
- Türgrösse ab 66 x 170mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 2 x 5 x 10mm², 3 x 5 x 6mm²
- Abgang bis Querschnitt 2 x 5 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 1 x D01-E14
- Schutzart: IP43



EKM-2042

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 70mm
- Türgrösse ab 66 x 240mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 3 x 5 x 10mm²
- Abgang bis Querschnitt 2 x 5 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 2 x D01
- Schutzart: IP43



Exkl. MWST


EKM-2045

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 59mm
- Türgrösse ab 58 x 150mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 2 x 5 x 4mm²
- Abgang bis Querschnitt 1 x 3 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 1 x D01
- Schutzart: IP55




EKM-2050-2

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 90mm
- Türgrösse ab 85 x 270mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 2 x 4 x 25mm², 3 x 5 x 16mm²
- Abgang bis Querschnitt 2 x 5 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 2 x D01-E14
- Schutzart: IP54



EKM-2050-3

- Zum Einbau in Kandelaber mit Innen- \varnothing ab 90mm
- Türgrösse ab 85 x 270mm
- Zugangsleitung bis Querschnitt 2 x 4 x 25mm², 3 x 5 x 16mm²
- Abgang bis Querschnitt 3 x 5 x 2.5mm²
- Anschlüsse L1, 2, L3, N, PE(N)
- Sicherungssockel 3 x D01-E14
- Schutzart: IP54



Sicherungen Neozed



- NEO-4A
- NEO-6A
- NEO-10A
- NEO-16A

Neozed-Hülsen (Passeinsätze)



Zum Einsetzen in den NEOZED-Sicherungssockel, um den Einsatz einer zu hohen Sicherung zu unterbinden.

- NEO-6A-PASS
- NEO-10A-PASS

Montageplatte



Für Einbau in Kandelaber mit Querstegen

- EKM-M

Aufteilkappen



Aufteilkappe 4-Leiter 1.5 - 16mm²

- SKE-4-1,5-16
- Aufteilkappe 5-Leiter 1.5 - 16mm²
- 603W509